



REGARD ABRI COMPTEUR DN15/20 MODELE 1220-12



Regard en Polyéthylène Haute Densité expansé, Recyclable, offrant :

- ⇒ Une facilité de pose (légèreté du produit).
- ⇒ Une grande résistance verticale et latérale (pas de risque de couvercles cassés ou ne s'emboîtant plus dans les coffrets...).
- ⇒ Un grand volume et un accès aisé à l'hydraulique.
- ⇒ Trous de canalisations Entrée –Sortie pré-perçés.
- ⇒ Une esthétique séduisante avec un couvercle s'intégrant à vos surfaces gazonnées.
- ⇒ Une garantie d'un produit éprouvé, pérenne, d'une grande longévité.

DIMENSIONS (INTERIEURES)	(Extérieures)
Ouverture : 510 x 340 mm.	550 x 380 mm.
Fond : 610 x 440 mm.	660 x 490 mm.

Hauteur : 300 mm (Rehaussable 450 mm).

POIDS Unité (Cuve + Couvercle): 6,10 Kg

RESISTANCE VERTICALE classe A15 – 1,5T (couvercle PEHD)

Regard testé au LNE et conforme aux critères de résistance de la classe A15 (Espaces Verts) de la norme EN 124.

Peut être équipé d'un couvercle en fonte ductile de classe B125 qui autorise le regard une fois installé de recevoir des charges roulantes jusqu'à 12,5T (classe B125 - trottoirs, Parking)


AUTRES CARACTERISTIQUES REGARD 1220-12

- Peut recevoir un fond amovible en Pehd servant de support pour Rail compteur.
- Couvercle PEHD (résistance 1,5T) alvéolé pouvant recevoir un isolant Polystyrène.
- Peut être équipé d'une rehausse de Hauteur 150 mm permettant une pose plus profonde (450mm).
- Le couvercle peut être équipé d'un système de verrouillage (boulon de fermeture à tête hexagonale).

Fond pour fixation Rail



Couvercle Fonte 12,5T (classe B125)



Rehausse (Hauteur 150 mm)



Couvercle Pehd Marquage Service des Eaux avec isolant.



PALETTISATION 44 Unités (Cuve + couvercle)



DIMENSIONS PALETTE 1,00 x 1,30 x H1,20m.
POIDS PALETTE 291 Kg.